

**NOVEDAD**

# NEXUS SAFETY HELMET SYSTEM



Nexus Core

+



Casquete EN 12492

+



Barboqueo 4 puntos

**S16EFMR NEXUS HEIGHTMASTER  
EN12492 - EN50365 - EN166**

También conforme a EN 397 absorción de impactos, penetración, LD &amp; -40°C

Casco en ABS, mini visera, ventilado, con ajuste de ruleta y barboqueo 4 puntos. Posee una característica única de modularidad de certificaciones para varias normas mundiales, desde EN 12492 para alpinistas & trabajo en altura hasta EN50365 (resistencia eléctrica 1000V ac). Cumple con los ensayos para penetración & absorción de impactos a -40°C y LD (Protección contra la deformación lateral) de la norma EN 397.

El casquete interno permite una protección adicional contra el impacto lateral, más alta que según lo requerido por EN397 y el barboqueo de 4 puntos esta certificado según la EN 12492.

\*En la imagen, las pegatinas reflectantes S30\*NHIRS y las gafas retráctiles S589SE, se venden por separado.

**Color:** blanco

**Embalaje:** 1 pz.

**S20R SPECTRUM  
EN 397, -40°C, LD, MM, EN 50365  
EN 166 1 BT 2C-1,2**

Casco en ABS con cubre-gafas integradas de policarbonato que permiten el uso de gafas graduadas. Atalaje textil, banda de sudor DryTech y ajuste de ruleta. Compatible con orejeras y barboqueo.

**Color:** Blanco

**Embalaje:** 5 uds.


**S10PLUSEA VISIONPLUS  
EN 397 LD, MM  
Visor EN 166 1A**

Casco en ABS con visor de policarbonato integrado, atalaje textil con banda sudor DryTech. Compatible con barboqueo 4 puntos, orejeras, viseras & otros accesorios.

**Color:** Blanco.

**Embalaje:** 5 uds.

**S577 Repuesto visera VisionPlus,**  
grado de protección EN166 1A

**VISOR INTEGRADO  
GRADO A**

**NOVEDAD**
**S12 REFLEX  
EN397 MM, EN 50365**

Casco en polietileno de alta densidad. Con atalaje textil, ajuste de cinta y banda de sudor Nylon.

Muy liviano. Ventilado y con cubrenuca Alta Visibilidad o Plateado.

Compatible con orejeras, viseras, barboquejos & otros accesorios.

**Color:** Completo Amarillo AV (S12HVYHVY), Blanco con banda Amarillo AV (S12WHVY), Blanco con banda Plateada (S12WSA).

**Embalaje:** 20 uds

**REFLEX™**

**S09CA CONCEPT  
EN 397 LD, MM  
EN 50365**

Modelo en ABS, ligero, resistente.

Mayor protección del cuello, arnés textil, ajuste de cinta, banda de sudor Drytech (S31D), con conexiones universales para auriculares y viseras. Cuenta con marcaje MM (Metal fundido), LD (deformación lateral), 1000V a.c.

Disponible versión ventilada (S09CF).

**Colores:** Blanco.

**Embalaje:** 20 uds.



## S17L EN 397 440Va.c., MM

Casco 1125 en polietileno de alta densidad. Con visera corta, barbuquejo de 4 puntos, atalaje textil con banda de sudor en Nylon. Compatible con orejeras, viseras & otros accesorios. Casco recomendado especialmente para trabajos en altura.  
**Color:** blanco.  
**Embalaje:** 20 uds.



## S01CA EN 397 440Va.c., MM

Casco 1100 en polietileno de alta densidad, arnés plástico con banda de sudor en Nylon. Compatible con orejeras, viseras & otros accesorios.  
**Color:** blanco, azul, amarillo  
**Embalaje:** 20 uds.



AJUSTE DE RULETA

### Versión S01CR con ruleta

**Embalaje:** 10 uds  
**Color:** blanco.

## S03CR EN 397 440Va.c., MM

Casco 1125 en polietileno de alta densidad, atalaje textil con ajuste de ruedecilla, banda de sudor en Nylon. Compatible con orejeras, viseras & otros accesorios.  
**Color:** blanco  
**Embalaje:** 10 uds.



## S30E EN397

Barbuquejo 2 puntos para todos los cascos Centurion Textil & elástico con soporte barbilla en plástico.  
**Embalaje:** 10 uds



## S30Y

Barbuquejo 4 puntos para:  
- S17L  
- CONCEPT  
- VISION PLUS  
- NEXUS CORE  
- SPECTRUM  
- REFLEX  
**Embalaje:** 10 uds



## S31N

Banda sudor para cascos CENTURION Nylon.  
**Embalaje:** 10 uds.

## S31D

Banda sudor para cascos CENTURION DryTech.  
**Embalaje:** 10 uds.



## S251EOCF EN 397, EN 1731

El Kit Forestal 1100 consta de casco de Polietileno Alta Densidad (HDPE), atalaje plástico y banda de sudor de nylon, protección auditiva, y visor forestal en malla de metal con recubrimiento nylon de 170mm (135mm visibles al estar acoplado en el soporte).  
**Color:** naranja  
Composición del Kit  
- Casco 1100 Ref. S01COCF  
- Orejeras Ref. S41CE  
- Visera forestal Ref. S59CE  
**Color:** naranja  
**Embalaje:** 1 pz



## S22A CASCO VULCAN

### EN 397 440Va.c., LD, MM

Casco en fibra de vidrio para fundiciones, arnés textil ajustable con banda de sudor transpirable. Aislamiento eléctrico hasta 440 V. Resistencia a la deformación lateral LD. Resistencia a MM (metal fundido). Preparado para insertar auriculares y visores (no incluidos).  
**Adecuado para fundiciones.**  
**Color:** blanco  
**Embalaje:** 10 unidades  
**Compatible con:**  
Soporte de visera  
S57 para altas temperaturas.  
S598 Visor incoloro triacetato para altas temperaturas.  
S760 visor dorado para altas temperaturas, certificado anti-infrarrojo.

## S28 COOL CAP EN 812:2012

Gorra con casquete en ABS. Amplia ventilación lateral. Esponja lateral.  
**Color:** azul  
**Embalaje:** 20 pz



## S38 AIRPRO EN 812:2012

Gorra con casquete interior en ABS totalmente ventilado. Cobertura en microfibra transpirable y respirable con tratamiento DuPont Teflon en la parte superior. Ajuste posterior elástico & envolvente. Todos los componentes principales han sido diseñados para mejorar la circulación del aire.  
**Color:** azul  
**Embalaje:** 20 pz.

## S38RP

Como S38 pero con visera corta de 3 cm.  
**Color:** azul  
**Embalaje:** 20 uds por caja.



## S18 BASEBALL CAP EN 812:2012

Gorra con casquete de ABS. Ventilada. Ajuste de Velcro.  
**Peso:** 165 gr.  
**Color:** azul  
**Embalaje:** 20 pz



## SISTEMA DE ACCESORIOS CENTURION



4.6



4.1  
4.2  
4.3  
4.4  
4.5



1

7

3.1  
3.2

2



**Protección  
auditiva  
Centurion**

Para toda la Gama Centurion  
Embalaje: 10 pares por caja

- 1 Casco con conexión EURO / COMBI
- 2 Clips de accesorio S565 (ya suministrados con el visor de pantalla o auriculares).
- 3.1 Soporte S54CE para pantallas simples (S590, S593, S598)
- 3.2 Soporte S57 para pantallas para altas temperaturas (bajo pedido)
- 4.1 S590 EN 166, Pantalla de policarbonato incoloro. Longitud del visor = 225 mm
- 4.2 S593 EN 166, Pantalla de acetato verde DIN 3 longitud 225 mm
- 4.3 S595 EN 166, Pantalla verde en acetato DIN 5 longitud 225 mm (bajo pedido)
- 4.4 S598 EN166 Pantalla de triacetato incoloro para altas temperaturas
- 4.5 S760 EN166 Pantalla dorada para altas temperaturas (bajo pedido).
- 4.6 S903NCE = mascarera para soldador acoplable a casco con hueco para cristal de 90x110 mm (no incluido)
- 5 S580 Pantalla de policarbonato, longitud 170 mm (bajo pedido) para usar con S91C
- 6 S91C Protector de barbilla (bajo pedido) para utilizar junto a S580 (bajo pedido).
- 7 Protección auditiva S41CE SNR 25 y auriculares S42CE SNR 30

Código	Norma	SNR	H	M	L
S42CE	EN352	30	34	27	20
S41CE	EN352	25	29	22	15

### S55

Soporte a casco, solo compatible con pantallas S800 & S810 o protección auditiva Centurion.

Embalaje: 1 pz



**NOVEDAD**



**NOVEDAD**

### S800 "CONTOUR X" EN 166 1 B 3 9 T (2C-1,2)

Pantalla de protección

Visera de policarbonato moldeado, para protección contra impactos montada en el nuevo soporte (S55) que está equipado con una goma especial que permite adherencia del soporte al contorno del casco evitando la caída de polvo y residuos en la cara cuando se levanta la visera hacia arriba.

La visera S800 moldeada a presión envuelve perfectamente la cara del operario, lo que garantiza una mayor protección y cuando se levanta se desliza sobre el casco, lo que favorece el equilibrio.

La visera es anti arañazos y anti vaho, está certificada con la clase óptica EN 166 estándar de clase 1 y grado B (impacto medio), T = resistencia a partículas de alta temperatura,

9 = no adherencia a metales líquidos, 3 = filtros UV para protección ocular

Certificado ANSI-ISEA Z87.1 +

Disponible sobre pedido.

Embalaje: 1 unidad

### S57CEAEA

#### EN 166

Soporte pantalla Arco Eléctrico

Con banda de sudor Vabon y clips de accesorios. Para usar con pantalla S590AEA en cascos Centurion ABS no ventilados.

Embalaje: 10 unidades

### S590AEA

#### EN 166 1 B 8 3 9 (2-1,2)

Pantalla de protección contra Arco Eléctrico de policarbonato transparente de 1,4mm con clase óptica 1, Marcajes: B (Protección contra impactos de energía media) 8 (Protección contra Arco Eléctrico de cortocircuito) 3 (Protección contra salpicadura de líquidos) 9 (Protección contra salpicadura de metal fundido) 2-1,2 (Protección contra radiación UV)

Embalaje: 10 unidades

**NOVEDAD**

